



VISOR CONTROLADOR DE PESAJE SERIE INTUITIVE-L

London Electronics Limited

El más fácil de utilizar!



Indicador controlador para células de carga de altas prestaciones.

Fácil utilización por el usuario de una forma natural e intuitiva, sin utilizar menus.

Características:

- Conexión hasta 4 células de carga a 10V DC - 120 mA.
- Resolución de 64.000 puntos, con señal de entrada configurable de 1 mV/V a 5 mV/V.
- Visualización del último dígito de 1,2,5,10,20 o 50.
- Filtro programable de 0 a 5 Seg.
- Compensación automática del cero y de la cola de pesaje.
- Calibración directa de tara y ganancia bloqueable para el usuario.
- Manipulación frontal y posterior optativas de tara/destara.
- Registro de valores máximos y mínimos.
- Alimentación universal 95 - 265 VAC - 50/60 Hz.

Disponible en 4 FORMATOS:

- Standard Intuitive de panel DIN de 96x48mm con dígitos de 12 mm.
- Medium Intuitive de panel DIN de 144x72mm con dígitos de 25 mm.
- Gran Intuitive de pared o suspendido IP65 de 145x295mm con dígitos de 57 mm.
- Gegant Intuitive de pared o suspendido IP65 de 192x502mm con dígitos de 102mm.

Opciones:

- ☒ Salida de 2 relés de nivel
- ☒ Salida de 4 relés de nivel
- ☒ Salida analógica aislada 4/20 mA o 0/10 V
- ☒ Interface serie aislado RS232, RS422, DeviceNet
- ☒ Alimentación 11/30 VDC

J.B. ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.L.

Pintor Huguet, 55

Tel. (+34) 93 736 21 05

Fax. (+34) 93 736 22 82

08226 Terrassa (Barcelona)

http:// www.jbelectronica.com

e-mail: info@jbelectronica.com

Distribuidor: